



19,8 kW
 13,8 kW
 4,6 kW
 93,1%
 TOP EXIT

PRODUKTDDETAILS



Nennwärmeleistung Nominal heat output	Pmin-Pmax	kW	4,3-18,4
Pelletverbrauch Pellet consumption	Pmin-Pmax	kg/h	0,96-4,1
Betriebsautonomie Operation autonomy	Pmin-Pmax	h	28-7
Tankkapazität Tank capacity		kg	27
Rauchabzug Exhaust flue		ø	80

Automatische Reinigung des Rohrbündels.
 Serienmäßige Hydraulikkomponenten.
 Hintere und obere Rauchabführung.
 Touchscreen-Display mit integriertem Chronothermostat.
 Frontal Clean, vereinfachte Wartung.
 Feuerraumtür mit doppelt verglastem Keramikglas.

Automatic tube bundle cleaning.
 Hydraulic components included.
 Rear and upper smoke exhaust.
 Touch Screen display with integrated chronothermostat.
 Frontal Clean, easy maintenance
 Fire door with double ceramic glazing.

208

CODE • CODE	BESCHREIBUNG • DESCRIPTION
DSL	DIVA SLIM

ZUBEHÖR • OPTIONAL	BESCHREIBUNG • DESCRIPTION
MODULO.WIFI2.0	Modul zur Wi-Fi-Verwaltung Wi-Fi device
REMOTO-i01	Wandfernbedienung Remote control
SOND.H2020	Wasser-/Umgebungssonde NTC 10K für die Steuerung von Boiler/Puffer NTC 10K water/environment probe for boiler/puffer management
TF1.DSL	Bogen ø 80-90° für hintere oder seitliche Rauchabführung ø 80-90° elbow for rear or side exhaust flue

FARBEN • COLORS



CREAM STONE

SOAP STONE